الفاقد في كل مرحلة تصنيع

الفاقد بيحصل في أنهي مرحلة: الصب ولا البرد ولا التلميع؟

1 استخدمه في 4 خطوات

1. كل مرحلة لكل شغلانة سطر: الشغلانة، والمرحلة، والعيار، والوزن قبل وبعد.
2. اكتب السماح اللي بتقبله للمرحلة دي.
3. الشيت يحسب الفاقد ونسبته ويقارن بالسماح.
4. لو الكسر أو الرايش بيرجع في المرحلة، اطرحه من الوزن قبل أو سجّله في شيت الرايش. امسح «مثال» قبل ما تبدأ.

2 الحسبة

1. الفاقد = الوزن قبل المرحلة − الوزن بعدها.
2. الفاقد % = الفاقد ÷ الوزن قبل.
3. لو الفاقد أكبر من الوزن قبل × السماح، المرحلة «فوق السماح».

3 مثال محسوب مثال

الشغلانة	المرحلة	الوزن قبل (جم)	الوزن بعد (جم)	الفاقد (جم)	الفاقد %	الحالة
مثال أساور 610	برد وتشطيب	318.400	316.900	1.500	0.47%	في السماح
مثال أساور 610	لحام	316.900	316.600	0.300	0.09%	في السماح
مثال أساور 610	تلميع	316.600	315.400	1.200	0.38%	فوق السماح

النتيجة	القيمة
إجمالي الفاقد (جم)	3.000

4 الجدول: املاه بإيدك

الشغلانة	المرحلة	العيار	الوزن قبل (جم)	الوزن بعد (جم)	الفاقد (جم)	الفاقد %

الحسابات استرشادية ولا تُعدّ نصيحة مالية أو فتوى. راجع محاسبك في الأمور الضريبية.